

GRAISSE SUPER ADHERENTE

Ref. A26369 - 500mL

QUICK TECH

GRAISSAGE



Permet de graisser les pièces métalliques

- Excellente adhérence
- Résistante à l'eau
- Propriétés antirouille



APPLICATION

Cette graisse blanche au savon de lithium est résistante à l'eau et possède des propriétés antirouille.

Elle se caractérise notamment par une excellente adhérence sur les métaux et une parfaite injectabilité.

Cette graisse multi-usage peut notamment être utilisée pour lubrifier du matériel de levage, des chaînes, des roulements et articulations de tous types.

Données techniques :

- Températures d'utilisation (en continu) : -20°C à +150°C.
- Point de goutte : >180°C
- Diffuseur pouvant être muni d'un prolongateur pour une utilisation précise ou pour les espaces difficile d'accès.

LIEUX D'UTILISATION

- Industries de construction, du bâtiment, de plastique
- Chaînes de conditionnement
- Garages
- Industrie de plastique
- Industrie textile

CONDITIONNEMENT

Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol

Unité de vente (U.V) :
Carton de 6 unités

Palettisation :
1260 unités – 105 cartons

Boîtier fer blanc diamètre
65mm/Hauteur 195mm

Volume nominal : 650 ml -
Volume net 500 ml

MODE D'EMPLOI

Eliminer les précédentes traces de lubrifiant avant toute nouvelle application.
Agiter l'aérosol jusqu'à entendre la bille.
Maintenir l'aérosol verticalement, tête en haut.
Pulvériser uniformément et sans excès sur les pièces à traiter.
Renouveler l'opération si nécessaire

LEGISLATION

USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL

*Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.
Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle. 01/01/2024 Indice 1.0*

S.I.C.O.

577 Rue du Pommarin B.P. 16 – Voreppe - 38341 Moirans CEDEX France
Tél : +33 (0)4 76 50 85 50 / sico.commercial@sico.fr / www.sico.fr